

Na osnovu člana 27. stav 7. i člana 45. stav 1. tačka 6) Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj 20/15),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o onesposobljavanju oružja

"Službeni glasnik RS", broj 9 od 5. februara 2016.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se postupak, uslovi i način onesposobljavanja oružja.

Član 2.

Oružje se onesposobljava na zahtev vlasnika registrovanog oružja, koji se podnosi pravnim licima i preduzetnicima ovlašćenim za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, pravnim licima i preduzetnicima ovlašćenim za proizvodnju oružja ili pravnim licima i preduzetnicima ovlašćenim za popravku i prepravku oružja (ovlašćeni serviseri).

Član 3.

Oružje se trajno onesposobljava tako da gubi svojstva oružja, a na sledeći način:

1) pištolji (osim automatskih):

(1) cev: zavariti čep ili šipku (pre nika kalibra cevi) u cevi od ležišta metka minimalne dužine 2/3 dužine cevi; ili u prvih trećini cevi od ležišta metka izbušiti tri rupe (koje moraju biti veličine celog prenika; jednu iza druge, ili prosečni kanal u obliku latiničkog slova V (maksimalna širina 25 mm, ugao $60^{\circ} \pm 5^{\circ}$) ili prosečni uzdužni kanal (širina 8–10 mm dužina 52 mm) na istim mestima kao za rupe, zavarivanjem ispuniti kompletno ležište metka,

(2) cev: odstraniti rezanjem uvodnik metka,

(3) navlaka: mašinskom obradom iseći i prednji deo bloka navlake kojim se zatvara ležište metka pod uglom najmanje 45 stepeni, ukloniti ili skratiti udarnu iglu, zavariti otvor udarne igle i mašinskom obradom ukloniti delove za bravljivanje u navlaci,

(4) ram: ukloniti uvodnik metka, mašinskom obradom ukloniti najmanje 2/3 dužine kliza a navlake sa obe strane rama, zavariti zadrživač navlake i sprečiti rasklapanje pištolja sa polimernim ramom zavarivanjem,

(5) magacin: tako zavariti magacin za ram ili rukohvat, u zavisnosti od konstrukcije oružja ili ako nema magacina izvršiti tako zavarivanje u otvoru za magacin;

2) revolveri:

(1) cev: vrsto zavariti čep ili šipku (pre nika kalibra cevi) u cevi od početka cevi minimalne dužine 2/3 dužine cevi; ili u prvih trećini cevi od početka cevi izbušiti tri rupe (koje moraju biti veličine celog unutrašnjeg prenika; jednu iza druge) ili prosečni kanal u obliku latiničkog slova V (maksimalna širina 25 mm, ugao $60^{\circ} \pm 5^{\circ}$) ili prosečni uzdužni kanal (širina 8–10 mm, dužina 52 mm) na istim mestima kao za rupe,

(2) cev: obezbediti da se ne može odvojiti cev od rama ugradnjom poprečne osovine i uvrstiti je zavarivanjem ili zavariti cev za ram,

(3) doboš: razbušiti sva ležišta metka u dobošu minimalno na 2/3 njegove dužine tako što se mašinskom obradom iseći i kružni prsten veći od prenika i zavariti osovinu doboša kako bi se sprečilo uklanjanje doboša sa rama,

(4) mehanizam za okidanje: odstraniti udarnu iglu i zavariti ili povećati otvor udarne

igle,

(5) revolveri koji se pune sa prednje strane na crni barut: zavariti ili ukloniti niple (ispupčenja) i zavariti otvore;

3) jednometno dugo vatreno oružje (neprelamajuće):

(1) cev: probušiti i spojiti cev i sanduk osovinom (pre nik 50% ležišta metka, najmanje 4,5 mm) kroz ležište metka,

(2) cev: zavariti osovinu ili šipku (pre nika kalibra cevi) u cevi od ležišta metka minimalne dužine 2/3 od dužine cevi; ili u prvom trećini cevi od ležišta metka izbušiti 6 rupa (koje moraju biti najmanje 2/3 pre nika otvora kod oružja sa glatkom cevi i veličine celog pre nika kod svih ostalih vrsta oružja; jednu iza druge,) ili prose i kanal u obliku latini nog slova V (maksimalna širina 25 mm, ugao $60^\circ \pm 5^\circ$) ili prose i uzdužni kanal (širina 8–10 mm, dužina 52 mm) na istim mestima kao za rupe i zavarivanjem ispuniti kompletno ležište metka,

(3) zatvara : ukloniti ili skratiti udarnu iglu, mašinskom obradom ise i elo zatvarača pod uglom od najmanje 45 stepeni i zavariti otvor udarne igle;

4) prelamajuće vatreno oružje (sa glatkom cevi, olovnom cevi, kombinovano):

(1) cev: zavariti šipku ili šipku (pre nika kalibra cevi) u cevi od ležišta metka minimalne dužine 2/3 dužine cevi; ili u prvom trećini cevi od ležišta metka izbušiti 6 rupa (koje moraju biti najmanje 2/3 pre nika otvora kod oružja sa glatkom cevi i veličine celog pre nika kod svih ostalih vrsta oružja; jednu iza druge) ili prose i kanal u obliku latini nog slova V (maksimalna širina 25 mm, ugao $60^\circ \pm 5^\circ$) ili isecite uzdužni kanal (širina 8–10 mm, dužina 52 mm) na istim mestima kao za rupe i zavarivanjem ispuniti kompletno ležište metka,

(2) cev: poprečno probušiti i ubaciti osovinu (pre nik 50% ležišta metka, najmanje 4,5 mm) kroz ležište metka i uvrstiti je zavarivanjem,

(3) glava: mašinskom obradom napraviti konusni kanal od minimum 60 stepeni na prednjem delu bloka (glave) kojom se zatvara ležište metka,

(4) mehanizam za okidanje: odstraniti udarnu iglu i zavariti (ili povećati) otvor udarne igle;

5) repetirajuće dugo vatreno oružje (sa glatkom cevi, olovnom cevi):

(1) cev: probušiti i spojiti cev i sanduk osovinom (pre nik 50% ležišta metka, najmanje 4,5 mm) kroz ležište metka,

(2) cev: zavariti osovinu ili šipku (pre nika kalibra cevi) u cevi od ležišta metka minimalne dužine 2/3 od dužine cevi; ili u prvom trećini cevi od ležišta metka izbušiti šest rupa (moraju biti najmanje 2/3 pre nika otvora kod oružja sa glatkom cevi i veličine celog pre nika kod svih ostalih vrsta oružja; jednu iza druge) ili prose i kanal u obliku latini nog slova V (maksimalna širina 25 mm, ugao $60^\circ \pm 5^\circ$) ili prose i uzdužni kanal (širina 8–10 mm, dužina 52 mm) na istim mestima kao za rupe i zavarivanjem ispuniti kompletno ležište metka,

(3) zatvara : odstraniti ili skratiti udarnu iglu, mašinskom obradom ise i elo zatvarača pod uglom od najmanje 45 stepeni i zavariti otvor udarne igle,

(4) magacin: tačno zavariti magacin za ram ili rukohvat, u zavisnosti od konstrukcije oružja ili ako nema magacina, izvršiti tačno zavarivanje u otvoru za magacin. Za cevasti magacin ubaciti poprečno osovinu, minimalnog pre nika 4,5 mm kroz magacin i ram. Osovinu pri vrstiti zavarivanjem;

6) poluautomatsko vatreno oružje (sa glatkom cevi, olovnom cevi):

(1) cev: probušiti i spojiti cev i sanduk osovinom (pre nik 50% ležišta metka, najmanje 4,5 mm) kroz ležište metka,

(2) cev: ubaciti i zavariti šipku ili šipku (pre nika kalibra cevi) u cevi od ležišta metka minimalne dužine 2/3 od dužine cevi; ili u prvom trećini cevi od ležišta metka izbušiti šest

rupa (koje moraju biti najmanje 2/3 pre nika otvora kod oružja sa glatkom cevi i veli ine celog pre nika kod svih ostalih vrsta oružja; jednu iza druge) ili prose i kanal u obliku latini nog slova V (maksimalna širina 25 mm, ugao $60^\circ \pm 5^\circ$) ili prose i uzdužni kanal (širina 8–10 mm, dužina 52 mm) na istim mestima kao za rupe i zavarivanjem ispuniti kompletno ležište metka,

(3) cev: odstraniti uvodnik metka,

(4) zatvara : ukloniti ili skratiti udarnu iglu, mašinskom obradom ise i elo zatvara a pod uglom od najmanje 45 stepeni i zavariti otvor udarne igle. Odstraniti telo zatvara a, zameniti ga eli nim delom i zavariti ga ili smanjiti telo zatvara a za najmanje 50% i zavariti ga,

(5) poklopac sanduka: oslabiti poklopac za zatvaranje sanduka ili onemogu iti rastavljanje zavarivanjem,

(6) mehanizam za poluautomatski rad: uništiti klip i sistem za pozajmicu gasova se enjem ili zavarivanjem,

(7) magacin: ta kasto zavariti magacin za ram ili rukohvat, u zavisnosti od konstrukcije oružja ili ako nema magacina, izvršiti ta kasto zavarivanje u otvoru za magacin;

7) automatsko vatreno oružje: automati, vojni ke puške, puškomitraljezi i mitraljezi:

(1) cev: probušiti i spojite cev i sanduk osovinom (pre nik 50% ležišta metka, najmanje 4,5 mm) kroz ležište metka,

(2) cev: ubaciti i zavariti ep ili šipku (pre nika kalibra cevi) u cevi od ležišta metka minimalne dužine 2/3 od dužine cevi; ili u prvoy tre ini cevi od ležišta metka izbušiti šest rupa (koje moraju bitiveli ine celog pre nika otvora kod oružja; jednu iza druge) ili prose i kanal u obliku slova V (maksimalna širina 25 mm, ugao $60^\circ \pm 5^\circ$) ili prose i uzdužni preoz (širina 8–10 mm, dužina 52 mm) na istim mestima kao za rupe i zavariti u ležištu metka,

(3) cev: odstraniti uvodnik metka,

(4) zatvara : ukloniti ili skratiti udarnu iglu, mašinskom obradom ise i elo zatvara a pod uglom od najmanje 45 stepeni i zavariti otvor udarne igle. Odstraniti telo zatvara a, zameniti ga eli nim delom i zavariti ga ili smanjiti telo zatvara a za najmanje 50% i zavariti ga,

(5) poklopac sanduka: oslabiti poklopac za zatvaranje sanduka ili onemogu iti rastavljanje zavarivanjem,

(6) mehanizam za automatski rad: uništiti klip i sistem za pozajmicu gasova se enjem ili zavarivanjem. Spojiti mehanizam za okidanje zavarivanjem. Zavariti dovodni mehanizam kod oružja sa dovodom municije putem redenika,

(7) magacin: ta kasto zavariti magacin za ram ili sanduk, u zavisnosti od konstrukcije oružja ili ako nema magacina, izvršite ta kasto zavarivanje u otvoru za magacin.

Ilan 4.

Osovina, epova i šipki koje se ugra uju u oružje moraju imati tvrdo u 58 HRc + 6 HRc.

Zavareni spojevi – šavovi na oružju moraju imati zateznu vrsto u minimalno 400 MPa i moraju biti obra eni tako da ne narušavaju spoljni izgled oružja.

Ilan 5.

Onesposobljeno oružje mora biti ispitano, obeleženo i žigosano u skladu sa zakonom.

Onesposobljeno oružje na sebi mora imati vidljive i trajne oznake o izvršenom onesposobljavanju i to: žig za onesposobljeno oružje i godinu ispitivanja.

Oznake iz stava 2. ovog lana moraju biti utisnute ili ugravirane na pogodnom mestu na metalnom delu oružja.

Pravna lica i preduzetnici koji su izvršili onesposobljavanje, nakon sprovedene procedure ispitivanja, obeležavanja i žigosanja izdaju Potvrdu o onesposobljavanju oružja (Obrazac), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo, iju kopiju vlasnik oružja prilaže nadležnom organu uz prijavu o trajnom onesposobljavanju oružja.

lan 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a po inje da se primenjuje 5. marta 2016. godine.

Obrazac

Naziv pravnog lica ili preduzetnika

Sedište i adresa

Broj _____

Datum _____

Potvrda o onesposobljavanju oružja

Po zahtevu

(ime i prezime odnosno naziv pravnog lica ili preduzetnika)

(adresa prebivališta odnosno sedišta i JMBG odnosno MB)

(broj lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta)

Onesposobljeno je oružje:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

(broj oružnog lista, organ izdavanja, vrsta, marka, kalibar, fabrički broj)

Ispitivanje, žigosanje i obeležavanje izvršeno u

(ovlašćeno lice za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje)

pod brojem _____.

_____	M.P.	_____
Oružje preuzeo		Ovlašćeno lice